

# FRAMERY VISIA

Inspiring  
spaces

**Martela**



## Tillbehör:

Exteriör i valfri färg (RAL eller NCS-kod behövs).  
Valfri färg på ram (RAL eller NCS-kod behövs).  
Fläkt ansluten till byggnadens ventilationssystem  
- utan kylning.  
Fläkt ansluten till byggnadens ventilationssystem  
- med kylning.  
Fristående ventilation - utan kylning.  
Fristående ventilation - med kylning.

## Materialbeskrivning:

Dubbelglas 5+5 mm. Ljudisolerande film.  
Väggar och tak i MDF.  
Flerlayersstruktur (6) säkerställer att eko inte  
uppstår.  
Exteriör i färg vit.  
Interiör i mörkgrå akustisk filt.  
Antistatisk och fläcktålig mörkgrå matta.  
Eluttag 4 st + LAN uttag i golvnivå i vit/antrasist-  
grå. 1 st LED panelbelysning 60 x 60 cm med  
på/av knapp.  
Elektriskt ventilationssystem med närvarosensor.  
Stand by-funktion, påslagen till 25% när bäset  
är tomt.

## Två storlekar:

2 moduler 210 x 166 x 224 cm  
3 moduler 210 x 245 x 224 cm

Dörrbredd 88 cm, kräver +90 cm.  
Vänster-eller högerhängd dörr, placering till  
vänster eller höger.

Enheten kan anslutas till byggnadens HVAC  
eller utrustas med fristående ventilationssystem.  
Rekommenderas att ansluta lufttillförseln via  
HVAC (värme, ventilation och luftkonidtionering).

Sprinklers måste installeras i mötesrummet om  
den övriga byggnaden är utrustad med sprinkler-  
system.

